



FX-2030A Basic

Центральный блок управления

- Интерфейс Modbus-RTU для подключения карт ввода/вывода
- Ethernet-порт TCP/IP
- USB-порт
- ОС Windows CE Professional
- Встроенный веб-сервер
- 1, 2 или 3 RS485 последовательных порта



Полный обзор и контроль

FX-2030-BASIC-это самое современное решение автоматизации зданий, работающее под управлением стабильной операционной системы Windows CE Professional и оснащенное прочным корпусом промышленного ПК. Встроенные веб-сервер и FTP-сервер обеспечивают упрощенный доступ к страницам и управление настройками на них. Используя открытый стандарт IEC 61131-3 для программирования ПЛК, эта свободно программируемая станция позволяет управлять всеми точками ввода/вывода, которые необходимы для реализации ваших проектов. Для подключения к модулям ввода/вывода данная станция использует протокол Modbus RTU. Это обеспечивает бесперебойное подключение датчиков, насосов, двигательных установок, вентиляторов, приводов, охлаждающих установок и многого другого оборудования, которым необходимо управлять. Интерфейс Modbus также позволяет взаимодействовать с другим оборудованием, таким как частотные преобразователи или компрессоры. Функциональные возможности FX-2030-BASIC можно расширить за счет модулей multiLINK, позволяющих подключать еще больше контуров Modbus или M-bus.

Технические характеристики

Размеры (задняя панель/лицевая панель):	280мм x 246мм (x 58мм выс.)
Рабочее напряжение:	24 В пост. тока (+/- 10 %)
Температура эксплуатации:	0 to +50°C
Максимальная нагрузка:	750 мА
Максимальное количество подключений ввода/вывода:	2000 (физ. или вирт. подключений) на станцию

